

DATENBLATT



DURCHDACHT UND FLEXIBEL

Das Bauskastensystem ermöglicht beste Ausnutzung der Wandfläche.

Alle Elemente können miteinander kombiniert oder auch einzeln montiert werden. Sie brauchen Schuhrockner für 15 Paar Schuhe? 3 SuperDRY 05 werden nebeneinander montiert und miteinander verbunden. Sie brauchen Schuhrockner für 20, 20, 45 oder eine beliebige andere Anzahl von Schuhen? Die notwendige Anzahl von SuperDRY 05 werden nebeneinander montiert und miteinander verbunden.

➤ **Schonende, nahezu geräusch- und Geruchslose Trocknung** = angenehm für Sie und Ihre Gäste

➤ **Gerundete Endklappen** = Schutz des Innenschuhs und Des Futters vor Beschädigungen und Druckstellen

➤ **Elektronisch kontrollierte Schuhtemperatur**
= Überhitzungsschutz und sparsamer Energieverbrauch

➤ **Gleichmäßige Erwärmung des gesamten Trockendorns**
= optimale und gleichmäßige Erwärmung des Schuhs

➤ **Hermetisch dicht geschweißte Endklappe**
= keine Chance für eindringende Feuchtigkeit

➤ **Tropfwasserresistent** = Zuverlässigkeit auch bei hoher Luft oder Raumfeuchtigkeit



	Netzspannung (V)	Frequenz (Hz)	Nennstrom (A)	Leistung (Wh)	Schutzart (IP)	Länge (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
SuperDRY 02	230	50	0,2	25	41	505	300	285
SuperDRY 03	230	50	0,3	35	41	880	300	285
SuperDRY 04	230	50	0,4	60	41	1260	300	285
SuperDRY 05	230	50	0,45	70	41	1635	300	285

Material: NIROSTA, INOX, CHROMSTAHL **5 JAHRE GARANTIE!**